

Link do produktu: <http://www.acd.pl/obudowa-mini-itx-chieftec-hf-200b-op-bezszumowa-p-84.html>



## Obudowa mini ITX CHIEFTEC HF-200B-OP bezszumowa

Cena

**990,00 zł**

### Opis produktu

Elegancka, całkowicie aluminiowa obudowa, która jest ciekawą propozycją do budowy systemów komputerowych z 0-decybeli. Kompaktowy bezwentylatorowy HTPC komputer odgrywa coraz ważniejszą rolę w dzisiejszym świecie. Chłodzenie procesora odbywa się poprzez rurki z gazem "heatpipe" którymi ciepło zostaje odprowadzone na zamontowane boczne masywne żebra chłodzące. Regulowany heatpipe jest kompatybilny tylko dla płyt głównych INTELA w formacie mITX. Przedni panel jest w kolorze czarny na którym znajduje się uniwersalny czytnik kart pamięci oraz dostęp do dysku szelinowego typu "slot-in".





|             |                                                    |                                                                                                    |
|-------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Opis</b> | <b>Wspierane formaty płyt głównych:</b>            | Mini ITX                                                                                           |
|             | <b>Wymiary (głębokość x szerokość x wysokość):</b> | 270mm x 294mm x 108mm                                                                              |
|             | <b>Waga:</b>                                       | 3,5 kg bez zasilacza                                                                               |
|             | <b>Sloty zewnętrzne:</b>                           | 1x slot slim line                                                                                  |
|             | <b>Sloty wewnętrzne:</b>                           | 2x 2,5"                                                                                            |
|             | <b>Zasilacz:</b>                                   | Opcjonalnie – na życzenie: 85W lub 120W z płytka DC-DC                                             |
|             | <b>Porty I/O z przodu:</b>                         | 1x USB 3.0, Mic-in & Line-out HD Sound (Azalia), Czytnik kart pamięci all-in-one, HDD LED, PWR LED |
|             | <b>W dostawie:</b>                                 | Zestaw śrub, heat pipe procesora, pasta termoprzewodząca                                           |
|             | <b>Materiał:</b>                                   | Aluminium                                                                                          |
|             | <b>Wentylatory (opcjonalne):</b>                   | konstrukcja pasywna                                                                                |
|             | <b>Obsługiwane procesory:</b>                      | Pasywne chłodzenie CPU - 60W TDP kompatybilny tylko z Intel Socket                                 |